




主轴伺服电机分册

SPINDLE SERVO MOTOR

杭州米格电机有限公司
HANGZHOU MIGE ELECTRIC CO.,LTD.

mige 米格电机

V5.1.1

MiGE 米格电机



杭州米格电机有限公司是一家面向全球市场的企业，不仅是集电机研发、电机制造、电机销售、自动优化方案提供、技术服务为一体的国家高新技术企业；还是国家高效节能电机推广企业、电机行业骨干企业，负责制定GB 30253-2013国家标准《稀土永磁电动机能效限定值和能效等级》等10余项电机系列标准。公司坐落于杭州仁和先进制造基地内，位于浙江省杭州市余杭区仁和镇境内，建筑面积43000平方米（占地35亩），现有员工300多名（其中研发技术团队60多人）。

公司拥有符合精密制造、先进制造、高效制造的厂房和设备，以此打造永续经营的创新型企业，为客户及战略伙伴提供最完善、最具效益、最可靠的产品和服务。公司核心产品包括通用伺服电机、大功率永磁电机、主轴伺服电机、步进电机以及驱动器等5大类15个应用系列1600多种型号规格产品，年产50万台。产品广泛应用于绣花机、横织机、数控机床、工业机器人、包装机械、雕刻机、注塑机、空压机等自动化控制领域以及新能源电动汽车领域。公司服务遍布全球，在印度苏拉特、北京、深圳、山东、福建等地设有办事处。公司自2005年成立以来，秉承可持续发展的战略和与客户共同提升的理念，努力实现成为世界一流的控制电机供应商之目标！





热忱欢迎国内外客户来公司参观指导，真诚期待与您的全方位合作！

Hangzhou Mige Electric Co., Ltd. is a market-oriented enterprises. It is not only one of the national high-tech enterprises for motor development, production and sale, as well as the project self-improvement and the technical service, but also one of the national Energy-efficient promote enterprises and key enterprises in electrical industry. It is responsible for making out more than 10 motor series standards. For example, the national standards GB 30253-2013 "rare earth permanent magnet motor energy efficiency limit value and energy efficiency rating". It is located in Renhe Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, which takes 43000 square meter(covering 35 acres). The number of the employees are more than 300, in which the R&D takes more than 60.

It has owned the workshops and equipments that are conform to the sophisticated manufacture, advanced manufacture, and Highefficiency manufacture. It makes itself as a innovation-type Enterprice, providing its clients and partners with high quality products and service. The core products are include the universal servo motor, high-power permanent magnet motor, the spindle servo motor, stepper motor and drive. There are more than 1,600 different product types in 15 application systems. The annual output of our Enterprice is 500000 pieces, which are widely used in Automatic control and new energy electric automobile areas, such as Embroidery machine, Transverse weaving machine, CNC machine, Industrial robot, Packing machine, Engraving machine, Injection molding machine, air compressor, and so on.. Established in 2005, It has its clients both at home and abroad. Offices are set in Surat of Indian, Beijing, Shenzhen, Shandong, Fujian. In order to complete the target of becoming the word-top supplier , It adheres to sustainable development and win-win belief.

Welcome all the friends both at home and abroad coming to our factory. Sincerely wanting to establish the all-around cooperation with you!






主轴系列电机型号命名方式

MY	204	235	C	G	D	12	00B	0	00
1,2	3,4,5	6,7,8	9	10	11	12,13	14 15 16	17	18,19

第1,2位		第6,7,8位		第9位		第10位		第12,13位		第14位	
符号	规格	符号	规格	符号	规格	符号	规格	符号	规格	符号	规格
MY	中速异步主轴系列	126	12.6N.m	A	500r/min	F	220V	I1	光电增量1000线	0	无抱闸
MT	中速同步主轴系列	150	15N.m	B	1000r/min	G	380V	I2	光电增量2500线	1	带抱闸
MH	高速异步主轴系列	A00	100N.m	C	1500r/min			I3	光电增量5000线	第15位	
MM	高速同步主轴系列	A18	118N.m	D	2000r/min			I4	光电省线式2500线		
		B00	200N.m	E	2500r/min			I5	光电增量1024线	符号 规格	
		C00	300N.m	F	3000r/min			A1	光电多圈绝对值17位	0	法兰(B5)
				G	750r/min			A2	光电多圈绝对值20位	1	底脚(B3)
								A3	光电多圈绝对值21位	2	底脚+法兰(B35)
								A4	光电多圈绝对值23位	第17位	
								A6	光电单圈绝对值17位		
第3,4,5位		第11位		第16位				A7	光电单圈绝对值20位	符号 规格	
								A8	光电单圈绝对值21位	0	无油封
符号 规格		符号 规格		符号 规格				A9	光电单圈绝对值23位	1	有油封
165	165法兰	D	多摩川 K 尼康	A	光轴			R1	绕线式一对极旋变	2	迷宫环
180	180法兰	N	内密控 S 思迪	B	有键			R2	绕线式二对极旋变	第18, 19位	
204	204法兰	C	禹衡 H 丹纳赫	C	扁轴			R3	磁阻式2对极旋变		
265	265法兰	Y	SICK G 高创	D	锥轴			R4	磁阻式4对极旋变	符号 规格	
		B	贝能 L LTN					M1	增量磁编	00	无
								M6	10位绝对值磁编	01	设计号01
								M7	12位绝对值磁编	02	设计号02
								00	无编码器	...	...



应用行业 / BY INDUSTRY

- 1、数控车床、车铣复合机床、立车、重型卧车
- 2、数控铣床、立式加工中心、卧式加工中心
- 3、数控镗床、龙门刨床、龙门铣床
- 4、数控磨床、立式磨床、落地镗铣床
- 5、钻攻中心、雕铣机、滚齿机、插齿机、铣齿机
- 6、电动汽车领域


特点 / FEATURE

- 1、全新的电磁设计方案，为机床行业量身定制
- 2、搭载高精度编码器，定位精度更高
- 3、全新的结构设计，采用封闭式散热通道，温升更低
- 4、高效率，能耗更低，紧随国家节能号召
- 5、恒功率区间更宽，低速力矩更大
- 6、采用全新的智造工艺，性能更加稳定

165Y主轴伺服电机

165Y SPINDLE SERVO MOTOR

外形图 / DIMENSION:UNIT=MM




电机功率 WIRING DIAGRAM	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
L1	274	294	324	379
L	334	354	384	439

电机功率 WIRING DIAGRAM	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
L1	45	70	112	159
L	338	358	388	443

技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (KW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY165-070CGDI4-01B000	1.1	2.6	7.0	4	52.5	1500	6000	8000	0.0058	14
MY165-096CGDI4-01B000	1.5	3.4	9.6	4	52.5	1500	6000	8000	0.0066	16
MY165-140CGDI4-01B000	2.2	4.9	14.0	4	52.5	1500	6000	8000	0.0078	22
MY165-235CGDI4-01B000	3.7	7.8	23.5	4	52.5	1500	6000	8000	0.0108	30

特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE




性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								

204Y主轴伺服电机

204Y SPINDLE SERVO MOTOR

外形图 / DIMENSION:UNIT=MM



电机功率 WIRING DIAGRAM	3.7kW	5.5kW	7.5kW	9.5kW	11kW
L1	381	427	482	517	547
L	461	507	562	597	627


电机功率 WIRING DIAGRAM	3.7kW	5.5kW	7.5kW	9.5kW	11kW
L1	73/97	128/153	178/208	208	208
L	465	511	566	601	631

技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (kW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY204-235CGDI4-00B000	3.7	9.1	23.5	4	51.5	1500	6000	8000	0.0162	34.6
MY204-350CGDI4-00B000	5.5	13.0	35.0	4	51.5	1500	6000	8000	0.0210	43.6
MY204-478CGDI4-00B000	7.5	17.8	47.8	4	51.5	1500	6000	8000	0.0267	54.4
MY204-605CGDI4-00B000	9.5	23.8	60.5	4	51.5	1500	6000	8000	0.0304	61.2
MY204-700CGDI4-00B000	11	22	70	4	51.5	1500	6000	8000	0.0335	64

特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE

MY204-235CGDI4-00B000	MY204-350CGDI4-00B000	MY204-478CGDI4-00B000	MY204-605CGDI4-00B000
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------




性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								

204Y1 主轴伺服电机

204Y SPINDLE SERVO MOTOR

外形图 / DIMENSION:UNIT=MM




电机功率 WIRING DIAGRAM	4kW	5.5kW	7.5kW	9.5kW	11kW
L1	353	387	431	476	508
L	433	467	511	556	588

电机功率 WIRING DIAGRAM	4kW	5.5kW	7.5kW	9.5kW	11kW
L1	73/97	128	178	208	208
L	436	470	514	559	591

技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (KW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY204-255CGDI4-00B000	4	9.1	25.5	4	52.4	1500	6000	8000	0.0162	30
MY204-350CGDI4-00B000	5.5	13.0	35.0	4	52.3	1500	6000	8000	0.0210	40
MY204-478CGDI4-00B000	7.5	17.8	47.8	4	52.3	1500	6000	8000	0.0267	50
MY204-605CGDI4-00B000	9.5	20.2	60.5	4	52.2	1500	6000	8000	0.0304	58
MY204-700CGDI4-00B000	11	23.3	70	4	52.2	1500	6000	8000	0.0335	60

特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE




性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								

204Y主轴伺服电机（紧凑型）

204Y SPINDLE SERVO MOTOR

外形图 / DIMENSION:UNIT=MM




电机功率 WIRING DIAGRAM	3.7kW	5.5kW	7.5kW
L1	357	402	452
L	437	482	532

电机功率 WIRING DIAGRAM	3.7kW	5.5kW	7.5kW
L1	73	128	178
L	441	486	536

技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (kW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (Hz)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY204-235CGDI4-00B001	3.7	8.9	23.5	4	51.5	1500	3600	8000	0.0134	29.7
MY204-350CGDI4-00B001	5.5	13.5	35.0	4	51.5	1500	3600	8000	0.0186	38.7
MY204-478CGDI4-00B001	7.5	17.1	47.8	4	51.5	1500	3600	8000	0.0233	49.5

特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE




性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								


265Y主轴伺服电机

265Y SPINDLE SERVO MOTOR

外形图 / DIMENSION:UNIT=MM



电机功率 IRING DIAGRAM	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW
L1	460	510	565	610	700
L	570	620	675	720	810




电机功率 IRING DIAGRAM	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW
L1	133	173	218	243	243
L	570	620	675	720	810

技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (kW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY265-700CGDI4-01B000	11	21.5	70	4	51.5	1500	6000	8000	0.0491	87
MY265-960CGDI4-01B000	15	29.0	96	4	51.5	1500	6000	8000	0.0603	117
MY265-A18CGDI4-01B000	18.5	35.2	118	4	51.5	1500	6000	8000	0.0715	137
MY265-A40CGDI4-01B000	22	42.3	140	4	51.5	1500	6000	8000	0.0824	150
MY265-A91CGDI4-01B000	30	51.0	191	4	51.5	1500	6000	8000	0.0930	163

特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE





性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								

265Y1主轴伺服电机

265Y SPINDLE SERVO MOTOR

◎ 外形图 / DIMENSION:UNIT=MM




电机功率 IRING DIAGRAM	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW
L1	443	482	518	552	624
L	553	592	628	662	734

电机功率 IRING DIAGRAM	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW
L1	133	173	218	243	243
L	553	592	628	662	734

◎ 技术参数 / SPECIFICATIONS

电机型号 MOTOR TYPE	额定功率 RATED POWER (KW)	额定电流 CURRENT RATING (A)	额定转矩 RATED TORQUE (N.m)	级数 SERIES (P)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	额定转速 RATED SPEED (R/MIN)	恒功率最高转速 CONSTANT POWER MAXIMUM SPEED (R/MIN)	最高转速 MAXIMUM SPEED (R/MIN)	转动惯量 MOMENT OF INERTIA (KG.M)	重量 WEIGHT (KG)
MY265-700CGDI4-01B000	11	21.5	70	4	51.8	1500	6000	8000	0.0491	82
MY265-960CGDI4-01B000	15	29.0	96	4	51.76	1500	6000	8000	0.0603	110
MY265-A18CGDI4-01B000	18.5	35.4	118	4	51.7	1500	6000	8000	0.0715	128
MY265-A40CGDI4-01B000	22	42	140	4	51.7	1500	6000	8000	0.0824	140
MY265-A91CGDI4-01B000	30	56.8	191	4	51.7	1500	6000	8000	0.0930	150


◎ 特性曲线 / CHARACTERISTIC CURVE



◎ 性能指标 / PERFORMANCE

名称 NAME	编码器(可选) ENCODER (OPTIONAL)	轴伸结构 SHAFT EXTENSION STRUCTURE	安装方式 MOUNTING	防护等级 PROTECTION CLASS	绝缘等级 INSULATION CLASS	振动等级 VIBRATION CLASS	噪声 NOISE	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	环境湿度 ENVIRONMENT HUMIDITY
指标 INDEX	I1 1000 增量	A: 光轴	B3、B35、B5	IP54	F级	S	≤70dB	-15~45℃	≤95%RH
	I2 2500 增量	B: 带键							
	R2 旋变								
	A1 17位绝对值								

以人为本 周到服务
专业制造 超前意识
注重细节 追求卓越



微信公众号:米格电机

杭州米格电机有限公司

HANGZHOU MIGE ELECTRIC CO.,LTD.

地址:浙江省杭州市余杭区仁和街道奉运路3号
(杭州仁和先进制造业基地内)

销售电话:0571-82307113 57893786

售后电话:0571-57893773

传真:0571-82308685

企业QQ: 3003883056 2355770133

邮箱:sales@hzmgdj.com

网址:www.hzmgdj.com